
产品概述

■ 产品特征

ZCD系列全自动智能充电机采用高频开关电源结构为主体，结合蓄电池性能特点而精心打造一款全自动智能充电机，实现了快速、均衡、涓流、浮充自动控制充电，其充电速度快、精确可靠。对蓄电池有较好的维护作用。



- 本充电机采用恒流充电 – 均充 – 涓流限压充电三段式充电机和限压限流的两段式充电机;
- 具有输出短路保护，输出反接保护，温度保护和防过充保护;
- LED 电量检测指示和充电电压状态指示，简洁明了。

■ 适用范围

适用于在工业场所的电池充电。

产品选型

产品名称	充电电压	充电电流
ZCD□	□	
	1224：12V/24V 均可智能切换	10：10A ... 15：15A

注： 例：ZCD1224/15A，开单编码为：ZCD122415

技术参数

产品型号		ZCD–1224/15A
输入	电压范围	220VAC±15%
	频率	50Hz±5Hz
输出	充电电流	10A/15A电位器选择
	均充模式	限压14V/27.5V±0.5V 恒流→均充→涓流浮充
	充电电压	14V/27.5V±0.5V
	耐压	输入输出：1.5kVAC 输入与外壳：1.5kVAC
保护	反接保护	有
	短路保护	有
	温度保护	85℃ ±15℃ 切断输出

外形及安装尺寸

规格型号	产品外观尺寸 宽×深×高 mm	包装尺寸 宽×深×高 mm
ZCD–1224/15A	208×175×88	275×200×175