



PG、NPT、G 型耐扭式尼龙电缆接头

- 螺纹规格 : 公制牙 M, 德制牙 PG，英制牙 G, 美制牙 NPT。
- 材料 :A、C、F 部分由 UL 认可尼龙 PA66 制成，B、D 部分由丁腈橡胶 (NBR) 制成。
- 工作温度 : 静态 -40 ~100℃，瞬时热阻高达 120℃ ; 动态 -20-80℃，瞬时热阻高达 100℃。
- 特点 : 夹紧圈和橡胶件的特殊设计，夹持电缆的范围大，超强的抗拉伸力，防水性，防尘性，耐盐、酸、碱、醇、脂、通用溶剂的能力强。
- 防护等级 : IP68
- 颜色 : 黑色，灰色，以及特殊颜色，可按要求设计。
- 备注 : 特殊尺寸和型号，请与我们联系。

PG, NPT, G Type Spiral Nylon Cable Gland

- Thread spec.: Metric, PG,G, NPT.
- Material: Parts A,C, F are made of UL approved nylon PA66, parts B and Dare made of nitrile butadiene rubber (NBR).
- Working temperature:-40℃ to 100℃ in static state, instantaneous heat resistanceup to 120℃ ;-20℃ to 80℃ in dynamic state. instantaneous heat resistance up to 100℃ centigrade.
- Characteristics: Special design of clamping die and rubber part, large rangein clamping cable,ultra-strong stretching resistance, waterproof, dustproof,and high ability to resist salt, acid, alkali, alcohol, grease and general solvent.
- Protection grade: IP68.
- Color: Black,grey as well as special colors that can be designed at request.
- Note: Special size and type, please contant us.

螺牙型号 Thread	型号 Item No.	适用电缆 Cable range	螺纹外径 (mm) Thread O.D C1	螺纹长度 (mm) Thread Length C2	扳手直径 (mm) Spanner size A& CF
PG7	G7-8	4-8	12.5	9	17/19
	G7-5.5	3-5.5	12.5	9	17/19
PG9	G9-8	4-8	15	9	22/19
	G9-5.5	3-5.5	15	9	22/19
PG11	G11-10	6-10	18.6	9	24/22
	G11-7	4-7	18.6	9	24/22
PG13.5	G13.5-12	7-12	20.4	10	27/24
	G13.5-9	5-9	20.4	10	27/24
PG21	G21-18	12-18	28.3	12	35/33
	G21-16	11-16	28.3	12	35/33