JQX–15F 系列小型电磁继电器

产品选型

产品名称	线圈电压		触点形式	负载电流
JQX–15F	□		□	□
	5D：DC5V	15D：DC15V	H：常开型	30A：H 常开型
	6D：DC6V	24D：DC24V	Z：转换型	20A：Z 转换型，常开20A，常闭10A
	9D：DC9V	48D：DC48V		
	12D：DC12V			



技术参数

触点	形式	H：常开型　Z：转换型
	负载	H 常开型：30A　250VAC/30DC Z 转换型：NO：20A，NC：10A 250VAC/30VDC
	最大切换电压	277VAC/30VDC
	接触电阻	≤100mΩ
	材料	银合金
	电气寿命	≥10万次
	机械寿命	≥100万次
吸合电压		DC：≤75%×额定电压
释放电压		DC：≥10%×额定电压
最大电压		≤130%×额定电压
线圈电压		DC：5V、6V、9V、12V、15V、24V、48V
线圈功率		0.9W
吸合时间		≤10ms
释放时间		≤5ms
介质耐压	线圈与触点间	1500VAC
	常开触点间	1500VAC
环境温度		–55～+85℃
绝缘电阻		100MΩ(500VDC)
振动		10Hz–55Hz　1.5mm双振幅
湿度		5%–85%RH
安装方式		PCB印刷板式

外形及安装尺寸

